



# POWER SELENA

## DESCRIPTION :

Peinture décorative à aspect métallisé nacré conçue spécialement pour l'embellissement des intérieurs et procure une ambiance particulièrement feutrée et scintillant.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Résistance mécanique élevée
- Absence de ségrégation
- Viscosité variable
- Module d'élasticité convaincant
- Bonne maniabilité
- Respirabilité



## CHAMP D'EMPLOI :

**POWER SELENA** est adapté pour les supports suivants :

- Support à base de ciment ou de chaux
- Béton (un apprêt d'accrochage est recommandé)
- Plâtre (un apprêt d'accrochage est recommandé)
- Excellente utilisation comme enduit décoratif à l'intérieur et à l'extérieur
- Résistant aux variations de température

## PREPARATION DU SUPPORT :

**POWER SELENA** s'applique sur tous supports parfaitement lisses, sains, propres et secs. Procédez en appliquant deux couches d'apprêt approprié **POWER SELENA FD** teinté selon la couleur désirée.

## MISE EN OEUVRE :

Bien mélanger **POWER SELENA** avant application. La dilution peut-être effectuée avec jusqu'à 25% de l'eau propre.

1- appliquer une première couche généreuse de **POWER SELENA** au rouleau anti-goutte sur une surface de 1.5 à 2m<sup>2</sup>, puis lissez à la spatulette ou taloche inox, en maintenant l'outil pratiquement à plat.

2- Laissez sécher avant d'appliquer une seconde couche généreuse directement avec la spatulette ou la taloche inox. Effectuez des mouvements dans tous les sens pour révéler les différents effets de nacre.

Essayez régulièrement la tranche de la spatulette avec une éponge humide pour éliminer l'excédent de produit et éviter ainsi les rayures.

## RECOMMANDATION :

- Évitez d'appliquer **POWER SELENA** sur des murs en béton soumis à de forts retraits.
- La tranche de votre outil doit-être pour une bonne application sans rayures.
- Prévoyez l'utilisation d'un primaire pour l'application sur une base anhydrite.





- Utilisez un primaire pour l'application sur des surfaces métalliques, du marbre délicat, ou du bois.
- Appliquez le produit à des températures comprises entre 5 et 35 °C.
- Évitez d'appliquer en plein soleil, par temps venteux, en cas de menace de pluie, ou pendant une averse.

## PERFORMANCES :

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Peinture à effets                       | Nacré                    |
| Aspect                                  | Lisse                    |
| Prêt à l'emploi                         | Oui                      |
| Type de support                         | Mur                      |
| Style                                   | Chic et élégant          |
| Rendement                               | 4 à 5m <sup>2</sup> / kg |
| Outils d'application                    | Taloche                  |
| Nettoyage des outils                    | Eau                      |
| Temps de séchage complet (en h)         | De 6h à 8h               |
| Temps de séchage entre 2 couches (en h) | De 6h à 8h               |
| Temps de séchage au toucher (en h)      | 6 h                      |
| Produit emballé : poids (en kg)         | 2.38kg                   |

## CONDITIONNEMENT :

- Seau de 20 KG.

## CONSOMMATION :

- Environ 2,5 kg /m<sup>2</sup>

## CONSERVATION :

1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs